

MOLL start|stop
 mit AGM-Technologie | with AGM technology

verschlossen - auslaufsicher - langlebig - ideal für Start-Stop-Funktion und Micro Hybrid Anwendungen
 sealed - leakage proof - long lifetime - ideal for Start-Stop and Micro Hybrid applications

Typ-Nr. MOLL Type no. MOLL		KAMINA zentrale Gasableitung KAMINA central gas venting system	rüttelfest Stufe vibration resistance level	gefüllt und geladen wet charged	Bodenleiste hold-down configuration	Schaltung Terminal assembly	Anschlusspole Terminals	Kapazität Capacity Ah (20h)	Kälteprüfstrom CCA A (EN)	Max. Außenmaße Maximum external dimensions (mm)			Hauptanwendung main application
										Länge length	Breite width	Höhe height	
81060		•	3	•	B13	0	1	60	640	242	175	190	Audi, BMW, Hyundai, Kia, VW
81070		•	3	•	B13	0	1	70	760	278	175	190	Audi, BMW, Mercedes, VW
81080		•	3	•	B13	0	1	80	800	315	175	190	Audi, BMW, Mercedes, VW
81095		•	3	•	B13	0	1	95	850	353	175	190	Audi, BMW, Mercedes, Porsche
81105		•	3	•	B13	0	1	105	900	394	175	190	Audi, BMW, Mercedes, Porsche

MOLL start|stop
 mit EFB-Technologie | with EFB technology

hohe thermische Belastbarkeit - K2 Doppeldeckel - langlebig - ideal für Start-Stop-Funktion und Micro Hybrid
 high thermic stability - K2 double lid - long lifetime - ideal for Start-Stop and Micro Hybrid

Typ-Nr. MOLL Type no. MOLL		KAMINA K2 Doppeldeckel K2 double lid	rüttelfest Stufe vibration resistance level	gefüllt und geladen wet charged	Bodenleiste hold-down configuration	Schaltung Terminal assembly	Anschlusspole Terminals	Kapazität Capacity Ah (20h)	Kälteprüfstrom CCA A (EN)	Max. Außenmaße Maximum external dimensions (mm)			Hauptanwendung main application
										Länge length	Breite width	Höhe height	
82060		•	3	•	B13	0	1	60	640	242	175	190	Audi, Fiat, Ford, Skoda, Toyota, VW
82065		•	3	•	B13	0	1	65	680	278	175	175	Fiat, Ford
82070		•	3	•	B13	0	1	70	760	278	175	190	Audi, Ford, Mercedes, Opel, Skoda, VW
82075		•	3	•	B13	0	1	75	760	315	175	175	Ford
82080		•	3	•	B13	0	1	80	800	315	175	190	Audi, Mercedes, VW
82095		•	3	•	B13	0	1	95	900	353	175	190	Audi, BMW, Ford, Mercedes, VW

MOLL X-TRA Charge

Die premium Batterie mit extra schneller Ladefähigkeit!
 The premium battery with much faster chargeability!

Typ-Nr. MOLL Type no. MOLL	Einsetzbar für Applicable for	KAMINA K2 Doppeldeckel K2 double lid	rüttelfest Stufe vibration resistance level	gefüllt und geladen wet charged	Bodenleiste hold-down configuration	Schaltung Terminal assembly	Anschlusspole Terminals	Kapazität Capacity Ah (20h)	Kälteprüfstrom CCA A (EN)	Max. Außenmaße Maximum external dimensions (mm)			Hauptanwendung main application
										Länge length	Breite width	Höhe height	
84050	83050, 53624, 54316, 54459, 54465, 54519, 83046	•	2	•	B13	0	1	50	450	207	175	175	Audi, BMW, Ford, Opel, Porsche, VW
84060	83060, 55046, 55559, 55566, 56225, 83056	•	2	•	B13	0	1	60	600	242	175	175	BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche
84062	83062, 55559, 56020, 56111, 56219, 56220, 83058	•	2	•	B13	0	1	62	600	242	175	190	Audi, Mercedes, VW
84074	83071, 56318, 56420, 56530/35, 56638, 57113	•	2	•	B13	0	1	74	700	278	175	175	BMW, Ford, Mercedes, Opel
84075	83075, 56638, 57082, 57220, 57412	•	2	•	B13	0	1	75	720	278	175	190	Audi, Mercedes, Porsche, VW
84085	83085, 58042, 58045, 58090, 58211, 58214	•	2	•	B13	0	1	85	800	315	175	190	Audi, Mercedes, Porsche, VW
84090	83091, 58515, 58827/32, 59218/22	•	2	•	B13	0	1	90	800	353	175	175	BMW, Mercedes, Porsche, Volvo, Vw
84100	83100, 58827, 59218/22, 59531, 60038, 60044, 83095	•	2	•	B13	0	1	100	850	353	175	190	Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW
84110	83110, 61042, 61058	•	2	•	B13	0	1	110	900	394	175	190	Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW

Typ-Nr. ETN Type no. ETN	Einsetzbar für Applicable for	Einsetzbare MOLL X-TRA Charge Applicable MOLL X-TRA Charge	KAMINA zentrale Gasableitung central gas venting system	rüttelfest Stufe vibration resistance level	gefüllt und geladen wet charged	Bodenleiste hold-down configuration	Schaltung Terminal assembly	Anschlusspole Terminals	Kapazität Capacity Ah (20h)	Kälteprüfstrom CCA A (EN)	Maximale Außenmaße Maximum external dimensions (mm)			Hauptanwendung main application
											Länge length	Breite width	Höhe height	
535 020 024	53521			1	•		0	1/3	35	240	197	128	227	asiatische Fahrzeuge
535 022 024				1	•		1	1/3	35	240	197	128	227	asiatische Fahrzeuge
540 120 030	extreme Rüttelanspruchung vibrating environment		•	>3	•	B13	0	1	40	300	207	175	175	Ammann, Delko, Wacker, Weber
542 108 033	540108		•	1	•	B13	0	1	42	330	175	175	190	Fiat, Citroen, Peugeot
544 065 036	53624/46/54*, 54045*, 54316, 54519*, 83050	84050	•	1	•	B13	0	1	44	360	207	175	175	Ford, Opel, Porsche, VW
544 059 036	54434/71/78/79, 83050	84050	•	1	•	B13	0	1	44	360	207	175	190	Audi, BMW, VW
544 064 036	54449		•	1	•	B13	1	1	44	360	207	175	190	Austin, Fiat, Lancia, Seat
545 051 030	54524			1	•		1	1/3	45	300	237	128	225	asiatische Fahrzeuge
545 077 030	53856, 54570/78			1	•	B1	0	1	45	300	220	135	225	französische/asiatische Fahrzeuge
545 079 030	53857, 54571/80			1	•	B1	1	1	45	300	220	135	225	französische/asiatische Fahrzeuge
545 084 030	54523			1	•		0	1/3	45	300	237	128	225	asiatische Fahrzeuge
550 041 036				1	•	B1	0	1	50	360	200	170	225	asiatische Fahrzeuge
555 059 042	55530/45/64/70, 83060/62	84060/62	•	2	•	B13	0	1	55	420	242	175	190	Audi, BMW, Mercedes
560 068 039				1	•	B1	0	1	60	390	230	170	225	asiatische Fahrzeuge
560 069 039				1	•	B1	1	1	60	390	230	170	225	asiatische Fahrzeuge
562 025 051	55046, 55048*, 55566, 83060	84060	•	2	•	B13	0	1	62	510	242	175	175	Alfa, Ford, Opel, Peugeot
562 020 052	56015, 56020, 56111*, 56219, 83062	84062	•	2	•	B13	0	1	62	520	242	175	190	BMW, Mercedes, VW
562 021 048	55565		•	2	•	B13	1	1	62	480	242	175	190	
566 038 051	56618/47, 83071/75	84074/75	•	2	•	B13	0	1	66	510	278	175	190	Alfa, BMW, Mercedes
570 016 036	57211/Langbau long construction			2	•		5	1	70	360	490	110	220	Clar
570 024 054	57072			1	•	B5	1	1	70	540	272	175	225	Volvo, Peugeot, Honda, Toyota, Nissan
570 029 054	57073			1	•	B5	0	1	70	540	272	175	225	Volvo, Peugeot, Renault
571 013 068	56318*, 56420*, 56530, 56535*, 83071	84074	•	2	•	B13	0	1	71	680	278	175	175	Alfa, BMW, Ford, Opel
574 012 068	57082/83/85, 57220/17/31/40, 83075	84075	•	2	•	B13	0	1	74	680	278	175	190	Audi, BMW, Mercedes, VW
574 014 068	57219/57413		•	2	•	B13	1	1	74	680	278	175	190	Fiat, Chrysler
580 075 068	57539		•	2	•	B13	0	1	80	680	315	175	175	BMW, Ford
580 090 068	58042, 58045, 58035/43/46/48, 83085	84085	•	2	•	B13	0	1	80	680	315	175	190	Audi, Mercedes, Prosche, VW
582 013 072			•	2	•	B13	1	1	82	720	315	175	190	
585 015 076		84090	•	2	•	B13	0	1	85	760	353	175	175	BMW, Volvo
588 027 064	58815/23/33/38, 58832*, 83	84100	•	2	•	B13	0	1	88	640	353	175	190	Audi, Mercedes, Porsche, VW
595 018 064	58026, 58513, 60032			1	•	B1	0	1	95	640	297	170	225	Mazda, Toyota
595 019 064	58514, 60033			1	•	B1	1	1	95	640	297	170	225	Isuzu, Mitsubishi, Nissan
600 038 085	59218/22, 59531/32/33, 60044, 83095	83095	•	2	•	B13	0	1	100	850	353	175	190	Audi, BMW, Mercedes, Prosche, VW
600 113 085	58821, 595203		•	2	•	B13	1	1	100	850	353	175	190	Lamborghini
610 028 075	61097			2	•	B1	0	1	110	750	349	175	235	IVECO

* für B4 / B14 sind Adapter Bodenleisten erforderlich: Bestell-Nr. 75 200 001 002
 * for bottom hold-down B4/B14, bottom hold-down adapters are required: article no. 75 200 001 002

MOLL Kamina start CLASSIC 6V

Typ-Nr. ETN <i>Type no. ETN</i>	Einsetzbar für <i>Applicable for</i>	gefüllt und geladen <i>wet charged</i>	Bodenleiste <i>hold-down configuration</i>	Schaltung <i>Terminal assembly</i>	Anschlusspole <i>Terminals</i>	Kapazität <i>Capacity</i>	Kälteprüfstrom <i>CCA</i>	Maximale Außenmaße <i>Maximum external dimensions (mm)</i>			Hauptanwendung <i>main application</i>
								Länge <i>length</i>	Breite <i>width</i>	Höhe <i>height</i>	
066 017 036	06611/12/19	•	B4	0	1	66	220	178	175	188	VW, DAF, Opel, Trabant
077 015 036	07711/19	•	B6	0	1	77	220	216	170	191	BMW, Ford, Porsche, VW
084 011 039	08811, 09815/11	•		0	1	84	240	230	177	220	MF, John Deere, Volvo, Renault
408 011 170		•		4	1	408	1020	523	295	265	